


Profilfüller / Sickenfüller Leiste für Trapezblech Profil 18/137.5

Art-Nr.: PR18137-LE / Marke: [Polmetal GmbH](#), [HNB Nordbleche GmbH](#)

Profil 18/137.50



Leiste (= Baubreite 1100 mm)

2,10EUR / lfdm

Grundpreis: 2,10EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 lfdm	1,99EUR - Sie sparen 0,10EUR, Grundpreis: 1,99EUR / m
Ab 50 lfdm	1,89EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 1,89EUR / m
Ab 150 lfdm	1,79EUR - Sie sparen 0,31EUR, Grundpreis: 1,79EUR / m
Ab 300 lfdm	1,68EUR - Sie sparen 0,42EUR, Grundpreis: 1,68EUR / m

Innerhalb von 5 bis 6 Tagen versandfertig

<p>137.50 + + 18</p> <p>große Sicke</p> <p>Leiste (= Baubreite 1100 mm)</p>	<p>kleine Sicke</p> <p>137.50 + + 18</p> <p>Leiste (= Baubreite 1100 mm)</p>	<p>PAAR (beide)</p> <p>137.50 + + 18</p> <p>Leiste (= Baubreite 1100 mm)</p>
---	--	--

Der **Profilfüller für Trapezblech Profil 18/137,50** (auch kompatibel mit TM 20 und Profil 19/137) ist die passende Lösung zur Abdichtung im First- und Traufbereich. Er verschließt die offenen Sicken zuverlässig gegen Regen, Schnee, Zugluft und Ungeziefer.

Das verwendete Polyethylen (**Microlen**) ist geschlossenzellig, wasserabweisend und besonders langlebig. Im Gegensatz zu offenen Schaumstoffen nimmt dieser Profilfüller kein Wasser auf und behält dauerhaft seine Form.



18/137.5

Seite A = Profillfüller Kleine Sicke (Traufbereich)

Seite B = Profillfüller Große Sicke (Firstbereich)

Passend für folgende Trapezblechhersteller:

Polmetall TM20 + T18 DR, HNB Nordbleche 19/137

Hinweis: Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die genaue Profilbezeichnung.

Technische Daten

Material : Microlen * **Farbe** : weiß und anthrazit **Dichte** : $25 \pm 5 \text{ kg / m}^3$ **Einsatztemperatur** : $- 40 \text{ °C / } + 90 \text{ °C}$ **Zugfestigkeit** : $> 130 \text{ kPa}$
Baustoffklasse B2 **Brandschutzklassifizierung** E

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

Profilzeichnung



18/137.5

Seite 1 = Profillfüller Typ(Ausführung) große Sicke

Seite 2 = Profillfüller Typ(Ausführung) kleine Sicke

Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

PDF



Datenblatt Microlen.



Datenblatt Basotect (B1)



Preisliste Profillfüller.



Anfrageformular Profillfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

 große Sicke kleine Sicke (-0,48EUR) Paar (beide) (+0,95EUR)

Farbe:

 weiss anthrazit

Stärke

 30 mm (Standard)